FICHA TÉCNICA

Produto: Veículo Diluente para Premix

Fabricante

Razão Social: Brasília Alimentos Ltda
Endereço: Rua Angelo Zaia s/nº - Distrito Industrial – M. Suzuki – Santa Cruz do Rio Pardo/SP
Fone/Fax: [14] 3332 1866 Site: www.solito.com.br E-mail: brasília@solito.com.br
CNPJ: 56.809.338/0001-43 Inscrição Estadual: 612.000.646.114 Inscrição Municipal: 3.140/82

Informações gerais

Produto: Farelo de cascas de arroz moída com óleo e calcário
Registro no MAPA: Produto isento de registro pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Marca Comercial: Farelo de cascas de arroz moída com óleo e calcário – BRASMIX
Composição: Cascas de arroz moída com óleo e calcário
Apresentação: Pó fino homogêneo, de cor bege a marrom claro

Embalagens

a- Sacos de polipropileno atóxicos – capacidade 40kg
b- Big bags de polipropileno atóxicos – capacidade de 400 a 1.000 kg
c- Granel – em veículos inspecionados, limpos e devidamente envelopados com lona plástica (polietileno) virgem

Conservação: Armazenar em local seco e arejado. Quanto em sacarias ou big bags, manter sobre paletes afastados das paredes. Para produtos a granel, manter em silos limpos e fechados.

Indicações: Utilizado como veículo diluente, na pré-mistura de aditivos ou excipiente para produção de premixes. Não é fornecido diretamente aos animais

Prazo de validade: 12 meses após a data de fabricação

Elaborador: RENATA
Revisor: SAMUEL
Aprovador: RENATA

Determinações granulométricas

Tyler

 # 14 ..... máximo 1,00 %
 # 20 ..... máximo 5,00 %
 # 80 ..... máximo 90,00 %
#100 ..... máximo 10,00 %

Determinações físico-químicas, micotoxinas e microbiológicas

Parâmetros quantitativos

Umidade ..... máximo 10,00 %
Densidade aparente ..... de 0,400 a 0,550 kg / Litro
Matéria mineral ..... máximo 47,00 %
Fibra bruta ..... máximo 35,00 %
Extrato etéreo ..... de 1,80 a 2,20 %
Aflatoxinas B1, B2, B3 e B4 ..... máximo 50 ppb
Ocratoxina ..... máximo 0,25 ppm
Salmonella ..... ausente em 25 g

Determinações de contaminantes

Parâmetros quantitativos

Chumbo ..... máximo 20 ppm
Cádmio ..... máximo 2 ppm
Arsênio ..... máximo 15 ppm
Dioxina ..... máximo 1 ng / kg (WHO – TEQ)

Restrições de uso / outras recomendações: Não se aplica

Responsável Técnico: Guilherme Manso Zaia – CRMV-SP nº 32.770

Elaborador: RENATA
Revisor: SAMUEL
Aprovador: RENATA